Mobilmix 3.5-C

Mobilmix 3.5-C

Parameter	Variant 1	Variant 2
Tipo de almacenamiento agregado	In-line silo	Tower silo
Volumen de almacenamiento [m³]	Max. 210	Max. 400
Numero de camaras agregadas	Max. 8	Max. 8
Número máximo de silos de cemento	Max. 4	
Cantidad de llenado de cada silo de cemento [t]	120	
Carga	Skip	
Tipo de mezclador	Twin-shaft mixer	
Tamaño de mezclador [m³]	3.5	
Tasa de producción [m³/h]	150	
Sistema de control	Litronic MPS	

Aspectos destacados del Mobilmix 3.5-C

Módulos contenedores con aprobación CSCl para transporte marítimo

- **Movilidad única**

  Módulos contenedores con aprobación CSC (contenedores apilables para tranporte marítimo) → **Transporte mundial económico.**

  Módulos de contenedores enchufables → **Montaje rápido por conecta y listo (Permutation of the plant incl. concrete production within 5 days)**

  Fundiciones de acero → **Minimas preparaciones en sitio.**

- **Alta capacidad de salida**

  Planta sencilla → **150 m³/h (1 silo en línea)**
  Planta doble → **300 m³/h (2 silos en línea) para grandes proyectos de construcción como aeropuertos, puentes, carreteras o construcciones de tuneles**

  Alta flexibilidad y amplia gama de aplicación

  Configuración individual y aplicaciones flexibles como:
  → **Producción móvil de segmentos de la torre para granja eólica en la costa de Thailandia (compañía Max Bögl)**
  → **Uso mundial para carrreteras y construccion de túneles (compañia Mobile Baustoffe, Firma Dyckerhoff)**